



A. Furling  
 Maschinen & Werkzeuge  
 Luzernerstrasse 42  
 CH - 5620 Bremgarten

Tel. 056 633 18 46  
 Fax 056 633 18 61  
 www.fuerling.com  
 info@fuerling.com

# AKTIONEN 2024

Gültig vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**-23%**

**1**

**K 266/25T**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 395.-**


Aktion inkl. MwSt.: CHF 427.00  
 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 556.70



**-19%**

**2**

**K 240/40W-OL**

*Schweizer Montage*  
  
*Montage suisse*

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 950.-**

**ölfrei**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1026.95  
 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 1275.60



**3**


**497/200**

*Schweizer Montage*  
  
*Montage suisse*

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 1950.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 2107.95  
 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 2572.80

**-18%**



**4**

**907/270**

*Schweizer Montage*  
  
*Montage suisse*

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 3400.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 3675.40  
 Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 4507.75

**-18%**

**1** K 266/25T

Kolbenkompressor mobil, 1-Zylinder, einstufig, direkt gekuppelt. Inkl. Filterregler mit Manometer, 2 Kupplungen ARO 210 und 2 m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1.5 kW, 230 V/50 Hz, 2'850 U/min, Hubvolumen 250 l/min, Volumenstrom 140 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 25 l, Schalldruck 77 dBA/1m, 45x32x64 cm, Gewicht 26 kg.

**2** K 240/40W-OL

Kolbenkompressor ölfrei mobil, 2-Zylinder, einstufig, direkt gekuppelt. Schweizer Montage. Inkl. Filterregler mit Manometer, 2 Sicherheitskupplungen ARO 210, 3 m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1.5 kW, 230 V/50 Hz, 1'400 U/min, Hubvolumen 240 l/min, Volumenstrom 150 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 40 l, Schalldruck 66 dBA/1m, 82x34x65 cm, Gewicht 40 kg.

**3** 497/200

Kolbenkompressor stationär, 2-Zylinder, einstufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Betriebsstundenzähler und Kugelhahn G 1/2" Innengewinde. Motor 3.0 kW, 3x400 V/50 Hz, 1150 U/min, Hubvolumen 440 l/min, Volumenstrom 380 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 200 l, Schalldruck 78 dBA/1m, 121x59x108 cm, Gewicht 121 kg.

**4** 907/270

Kolbenkompressor stationär, 2-Zylinder, zweistufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Sterndreieckschalter und Kugelhahn G 1/2" Innengewinde. Motor 5.5 kW, 3x400 V/50 Hz, 1070 U/min, Hubvolumen 900 l/min, Volumenstrom 750 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 270 l, Schalldruck 75 dBA/1m, 122x68x130 cm, Gewicht 177 kg.


**-19%**

**5**

**SILENT K25/B**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 4100.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 4432.10  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 5513.10



**-19%**


**6**

**1202/270**



Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 5300.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 5729.30  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 7080.55



**7**

**COMBI 08/10/270T**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 8900.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 9620.90  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 11891.00



**-19%**

**8**

**COMBI 11/10/270T**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 9950.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 10755.95  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 13404.40



**-19%**

**-18%**

**9**

**C 9/10**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 6700.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 7242.70  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 8864.20



**-21%**

**10**

**C 15-2/10LF**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 11900.-**

 Energy saving

Aktion inkl. MwSt.: CHF 12863.90  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 16323.10



**11**

**IDFA4-UGL-MFP**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 1360.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1470.15  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 1816.10



**-19%**

**12**

**IDFA8-UGL-MF**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 1680.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1816.10  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 2216.05



**-18%**

**5 SILENT K25/B**

Kolbenkompressor stationär, schalldämmend, 2-Zylinder, zweistufig, mit Keilriemenantrieb. Inkl. Behälter 270l, Armaturensatz und Flex. Verbindung. Motor 3.0 kW, 3x400 V / 50 Hz, 1'200 U/min, Hubvolumen 495 l/min, Volumenstrom 360 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 65 dBA/1m, 87x64x112 cm / Ø50x178 cm, Gewicht 147 kg / 67 kg.

**7 COMBI 08/10/270T**

Schraubenkompressoranlage ALMiG, anschlussfertig auf 270 l Behälter, innenbeschichtet, mit Kältetrockner, Vor- und Mikrofilter. Luftanschluss G 3/4". Motor 7.5 kW, 3x400 V / 50 Hz, Volumenstrom 1'020 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 64 dBA/1m, 118x77x168 cm, Gewicht 460 kg.

**9 C 9/10**

Schraubenkompressoranlage BOGE, mit Keilriemenantrieb. Platzsparend und leise, mit Luftanschluss G 1/2". Motor 7.5 kW, 3x400 V / 50 Hz, Volumenstrom 1'060 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 68 dBA/1m, 99x48x123 cm, Gewicht 215 kg.

**11 IDFA4-UGL-MFP**

Druckluftkältetrockner SMC, für trockene und saubere Druckluft. Inkl. Umgehungsleitung und Mikrofilter. Leistung 460 l/min bei +5 °C Taupunkt, +25 °C Umgebung und +35 °C Lufteintritt. Geeignet für Kompressoren bis max. 4.0 kW. Luftanschluss G 1/2", 57x36x54 cm, Gewicht 25 kg.

**6 1202/270**

Kolbenkompressor stationär, 4-Zylinder, zweistufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Stern-dreieckschalter und Kugelhahn G 1" Innengewinde. Motor 7.5 kW, 3x400 V / 50 Hz, 740 U/min, Hubvolumen 1'200 l/min, Volumenstrom 980 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 270 l, Schalldruck 78 dBA/1m, 164x75x132 cm, Gewicht 281 kg.

**8 COMBI 11/10/270T**

Schraubenkompressoranlage ALMiG, anschlussfertig auf 270 l Behälter, innenbeschichtet, mit Kältetrockner, Vor- und Mikrofilter. Luftanschluss G 3/4". Motor 11.0 kW, 3x400 V / 50 Hz, Volumenstrom 1'430 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 64 dBA/1m, 118x77x168 cm, Gewicht 465 kg.

**10 C 15-2/10LF**

Schraubenkompressoranlage BOGE, direktgetrieben. Inkl. IE3-Motor mit Frequenzregelung, Steuerung focus control 2.0. Luftanschluss G 1". Motor 15.0 kW, 3x400 V / 50 Hz, Volumenstrom 778-2'270 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 69 dBA/1m, 161x92x138 cm, Gewicht 530 kg.

**12 IDFA8-UGL-MF**

Druckluftkältetrockner SMC, für trockene und saubere Druckluft. Inkl. Umgehungsleitung und Mikrofilter. Leistung 1'233 l/min bei +5 °C Taupunkt, +25 °C Umgebung und +35 °C Lufteintritt. Geeignet für Kompressoren bis max. 7.5 kW. Luftanschluss G 3/4", 62x42x69 cm, Gewicht 34 kg.

**-20%**

**13**

**A 1270.02**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 189.-**

**Schweizer Montage**  
Montage suisse

Aktion inkl. MwSt.: CHF 204.30  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 256.30



**-18%**

**14**

**A 1325.02-30es**  
**suva**pro

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 420.-**

**Schweizer Montage**  
Montage suisse

Aktion inkl. MwSt.: CHF 454.00  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 556.50



**15**

**OWT 9603-SET**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 356.-**

**-20%**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 384.85  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 481.05



**16**

**A 2100.32-50**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 185.-**

**-23%**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 200.00  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 262.70



**-18%**


**17**

**A 2190.02**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 25.-**

**Schweizer Montage**  
Montage suisse

Aktion inkl. MwSt.: CHF 27.05  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 33.20



**-22%**

**18**

**A 2116-30es-05**  
**suva**pro

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 65.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 70.25  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 90.50



**19**

**2412.10**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 199.-**

**-31%**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 215.10  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 314.55




**20**

**2412.11**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 199.-**

**-31%**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 215.10  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 314.55



**13** **A 1270.02**

Filterregler der Baureihe 1000. Hergestellt in der Schweiz. Robust und bewährt seit vielen Jahren. Anschluss G 1/2", Leistung bis 1'830 l/min. Regelbereich 0.5-10 bar, inkl. Manometer und Handablass. Filterelement 45 µm.

**15** **OWT 9603-SET**

Sepremium 3.5, Öl-Wasser-Trenner für ölhaltiges Kondensat von Kompressoren mit Lieferleistungen bis 3'500 l/min. Anschluss Kondensateinlass 1x G 1/2", Wasserauslass G 1/2". Inkl. Anschluss-Set. 37x24x39 cm, Gewicht mit Filter 6 kg.

**17** **A 2190.02**

Schlauchsattel aus Leichtmetall. Mittlere Grösse. Schweizer Produktion. 230x105x105 mm, Ausladung innen 97 mm.

**19** **2412.10**

Autom. Schlauchroller gelb, mit schlagfestem Kunststoffgehäuse, mit Federrückzug und Schlaucharretierung (umstellbar), für Druckluft und Kaltwasser, 16 m PU-Schlauch 10/14 mm, Betriebsdruck max. 15 bar, Ausgang G 3/8". Mit Anschluss-Schlauch 1.5 m ohne Schlauchtülle. Temperatur -5-+40 °C. 7 kg.

**14** **A 1325.02-30es**

Wartungseinheit 2-teilig, mit Filterregler und Öler. Hergestellt in der Schweiz, robust und bewährt seit vielen Jahren. Anschluss G 1/2", Leistung bis 1'830 l/min, Regelbereich 0.5-10 bar, inkl. Manometer, Handablass und 3 Sicherheitskupplungen CEJN eSafe Serie 300 (ARO 210). Filterelement 45 µm.

**16** **A 2100.32-50**

Polyurethan-Schlauch, leicht, robust und flexibel auch bei tiefen Temperaturen. Schmutzunempfindlich, leicht zu reinigen und ölbeständig sowie UV-beständig. Gute Durchfluss- und Abriebeigenschaften. Für alle Druckluftanwendungen. Schlauch-Ø 8/12 mm, Betriebsdruck max. 20 bar. Rollenlänge fix 50 m.

**18** **A 2116-30es-05**

PU-Spiralschlauch, blau, Ø 6.5/10 mm, Schlauchlänge 5 m, Arbeitslänge 4 m. Fertig konfektioniert mit Sicherheitskupplung CEJN eSafe Serie 300 und Stecknippel ARO 210. Betriebsdruck max. 10 bar bei +20 °C. Äusserst elastisch mit kleinem Windungsdurchmesser. Gute Rückholkraft und Abriebfestigkeit.

**20** **2412.11**

Autom. Schlauchroller grau, mit schlagfestem Kunststoffgehäuse, mit Federrückzug und Schlaucharretierung (umstellbar), für Druckluft und Kaltwasser, 16 m PU-Schlauch 10/14 mm, Betriebsdruck max. 15 bar, Ausgang G 3/8". Mit Anschluss-Schlauch 1.5 m ohne Schlauchtülle. Temperatur -5-+40 °C. 7 kg.

**-27%**

**21**  
**2512.10**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 315.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 340.50  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 467.00



**-27%**

**22**  
**2512.11**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 315.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 340.50  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 467.00



**-25%**

**23**  
**18500009**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 75.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 81.10  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 108.10



**-21%**

**24**  
**A 3406.02**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 68.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 73.50  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 93.15



**-19%**

**25**  
**3950-15**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 185.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 200.00  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 247.55



**-23%**

**26**  
**K 2967.05**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 230.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 248.65  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 324.30

 Energy saving



**-21%**

**27**  
**K 2967.05-SET**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 290.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 313.50  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 399.95

 Energy saving



**-36%**

**28**  
**CP 7749**

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 345.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 372.95  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 589.15



**21** **2512.10**

Automatischer Elektro-Kabelaufroller mit schlagfestem Kunststoffgehäuse gelb und schwenkbarem Metallbügel. Mit Federrückzug und Kabelarretierung (umstellbar). Ohne Anschlusskabel. Leistung max. 2'000 W (aufgerollt), 3'000 W (ausgerollt). Kabellänge 19 m, 3x2.5 mm<sup>2</sup>, Gummi H07RN-F. Gewicht 11 kg.

**23** **18500009**

Bridensortiment 1-Ohr-Klemmen mit Einlagerung im Kunststoffkasten, 101-teilig. Inkl. Klemmzange. 5.9-22.8 mm.

**25** **3950-15**

Lackierpistole für Industrie und Handwerk. Aus Aluminium mit Schutzbehandlung. CNC-bearbeitete Zerstäubungsdüse Ø 1.5 mm, CNC gefräste Farbdüse, Nadel Ø 4 mm. Druck 2-6 bar, Übertragungsrate HPS > 65 %, Luftverbrauch 220 l/min. bei 2.5 bar. Inkl. Koffer, Zubehör, Fließbecher.

**27** **K 2967.05-SET**

Automatischer Kondensatbleiter Bekomat 32, mit potentialfreiem Alarmkontakt. Inkl. 3 m Anschlusskabel und Armaturensatz. Für Kompressorleistungen bis 5'000 l/min, Trocknerleistungen bis 10'000 l/min, Betriebsdruck 0.8-16 bar, Kondensatzulauf G ½", Kondensatablauf G ¼" und für Schlauch-Ø 8 mm. 17.8x7.4x12.7 cm.

**22** **2512.11**

Automatischer Elektro-Kabelaufroller mit schlagfestem Kunststoffgehäuse grau und schwenkbarem Metallbügel. Mit Federrückzug und Kabelarretierung (umstellbar). Ohne Anschlusskabel. Leistung max. 2'000 W (aufgerollt), 3'000 W (ausgerollt). Kabellänge 19 m, 3x2.5 mm<sup>2</sup>, Gummi H07RN-F. Gewicht 11 kg.

**24** **A 3406.02**

Reifenfüllmesser aus Kunststoff. Einhebelbedienung, mit Stecknippel ARO 210. Analoges Manometer 80 mm (inkl. Gummischutzkappe), Skala 0-12 bar / 0-170 psi. Schlauchlänge 500 mm mit Momentstecknippel.

**26** **K 2967.05**

Automatischer Kondensatbleiter Bekomat 32, mit potentialfreiem Alarmkontakt. Inkl. 3m Anschlusskabel. Für Kompressorleistungen bis 5'000 l/min, Trocknerleistungen bis 10'000 l/min, Betriebsdruck 0.8-16 bar, Kondensatzulauf G ½", Kondensatablauf G ¼" und für Schlauch-Ø 8 mm. 17.8x7.4x12.7 cm.

**28** **CP 7749**

Schlagschrauber ½", mit Doppelhammer-Schlagwerk. Einzigartige Umsteuertechnologie für Links- und Rechtshänder mit 3 Leistungseinstellungen vorwärts. Volle Leistung im Rückwärtslauf. Max. Drehmoment Lösen: 1'300 Nm / Anziehen: 704 Nm. Luftanschluss ¼", Luftverbrauch 180-720 l/min. 1.8 kg.