



**A. Fürling**  
**Maschinen und Werkzeuge**  
 Luzernerstrasse 42  
 5620 Bremgarten

**Tel: 056 / 633'18'46**  
**Fax: 056 / 633'18'61**  
**web: www.fuerling.com**  
**mail: info@fuerling.com**

## HBS – Holzbandsägen HOLZSTAR

- Verwindungssteife Konstruktion
- Sichere und verlaufsfreie Sägeschnitte
- Säge Tisch auf einer Wippaufnahme stufenlos neigbar von 0-45°
- Alu-Guss Arbeitstisch bis 45° schwenkbar
- Mit präziser 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten

### Lieferumfang HBS 231-1 bis 361-2

- 3-Rollen-Sägebandführung
- Sägeband
- Gehrungsanschlag
- Längsanschlag
- LED Arbeitsleuchte
- Schiebstock

### HBS 261-1 bis 361-2

- noch zzgl. Untergestell

### HBS 231-1 und HBS 361-2

- Schwungräder aus Alu-Druckguss mit Spezialbelag
- Aluminium Längsanschlag mit Schnellspannung präzise einstellbar mit Hilfe von Lupe und Millimeterskala (ausser HBS 231-1)
- Zwei Bandgeschwindigkeiten einstellbar (außer HBS 231-1)

### HBS 400 und HBS 405

- Bandsäge mit geschlossenem Unterbau
- Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf
- Inklusive Aluminium-Parallelanschlag mit Schnellverschluss (HBS 405)



HBS 261-2  
 HBS 321-2  
 HBS 361-2



HBS 400



HBS 405

Modell	HBS 231-1	HBS 261-2	HBS 321-2	HBS 361-2	HBS 400	HBS 405
Schnittbreite	228 mm	245 mm	305 mm	340 mm	416 mm	250 mm
Schnitthöhe	90 mm	152 mm	165 mm	225 mm	305 mm	200 mm
Motorleistung	300 W / 230 V	375 W / 230 V	750 W / 230 V	1.1 kW / 230 V	1.5 kW / 230 V	1.5 kW / 400 V
Tischgrösse (L x B)	300 x 300 mm	360 x 320 mm	480 x 390 mm	545 x 515 mm	530 x 480 mm	500 x 395 mm
Schnittgeschwindigkeit	635 m/min.	400/800 m/min.	370/800 m/min.	370/800 m/min.	460/980 m/min.	600 m/min.
Sägeblattlänge	1575 mm	1826 mm	2240 mm	2560 mm	3380 mm	2950 mm
Absaugstutzen	Ø 53 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 120 mm	Ø 100 mm
Abmessung (L x B x H)	490 x 420 x 835 mm	680 x 520 x 1435 mm	780 x 600 x 1600 mm	800 x 690 x 1715 mm	765 x 520 x 1750 mm	760 x 760 x 1740 mm
Gewicht	20 kg	34 kg	51 kg	76 kg	135 kg	136 kg
Art. Nr.	109 744	109 745	109 746	109 747	104 385	119 597
Preis	298.-	464.-	730.-	940.-	1'735.-	1'390.-



**A. Furling**  
**Maschinen und Werkzeuge**  
 Luzernerstrasse 42  
 5620 Bremgarten

**Tel: 056 / 633'18'46**  
**Fax: 056 / 633'18'61**  
**web: www.fuerling.com**  
**mail: info@fuerling.com**

## HBS – Holzbandsägen HOLTSTAR mit grosser Schnittleistung

- Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Ruhiger und präziser Lauf dank verwindungsstiftem Maschinengehäuse
- Präzise einstellbarer Alu-Parallelanschlag
- Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Späneabstreifbürste
- Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- Zwei Absaugstutzen



HBS 471/473



HBS 603



HBS 803

### Lieferumfang:

- Gehrungsanschlag
- Sägeband
- Schiebstock

### Ausstattung:

- 2× Absaugstutzen ø120 mm
- Alu-Parallelanschlag
- Guss-Schwungräder mit Gummibelag
- Grosser Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala



Modell	HBS 471	HBS 473	HBS 600	HBS 603	HBS 703	HBS 803
Schnittbreite	465 mm	465 mm	580 mm	600 mm	700 mm	800 mm
Schnitthöhe	285 mm	270 mm	310 mm	430 mm	430 mm	470 mm
Motorleistung	1,5 kW/230 V	1,6 kW/400 V	3,0 kW/400 V	2,6 kW/400 V	3,0 kW/400 V	3,3 kW/400 V
Tischgrösse (L x B)	535 x 485 mm	535 x 485 mm	860 x 550 mm	630 x 480 mm	640 x 500 mm	640 x 500 mm
Schnittgeschwindigkeit	380/820 m/min	380/820 m/min	600 m/min	1080 m/min	1080 m/min	1080 m/min
Sägebandlänge	3455 mm	3455 mm	4080 mm	4590 mm	5020 mm	5610 mm
Absaugstutzen	ø 100 mm	ø 100 mm	ø 100 mm	2 x ø 120 mm	2 x ø 120 mm	2 x ø 120 mm
Schwungrad	ø 470 mm	ø 470 mm	ø 600 mm	ø 610 mm	ø 710 mm	ø 810 mm
Abmessung (L x B x H)	800 x 490 x 2000 mm	800 x 490 x 2000 mm	1150 x 930 x 2000 mm	1100 x 800 x 2150 mm	1200 x 800 x 2250 mm	1300 x 800 x 2500 mm
Gewicht	157 kg	157 kg	280 kg	230 kg	308 kg	365 kg
Art. Nr.	119 561	119 562	119 563	119 564	119 565	119 566
Preis	1'960.- <sup>8</sup>	1'960.- <sup>8</sup>	2'890.- <sup>8</sup>	2'850.- <sup>5</sup>	3'590.- <sup>5</sup>	4'580.- <sup>5</sup>



**A. Fürling**  
**Maschinen und Werkzeuge**  
 Luzernerstrasse 42  
 5620 Bremgarten

**Tel: 056 / 633'18'46**  
**Fax: 056 / 633'18'61**  
**web: www.fuerling.com**  
**mail: info@fuerling.com**

## HBS – Holzbandsägen HOLZKRAFT

### Präzisions-Holzbandsägen für den ambitionierten Handwerker

- Präzise Bandsägen in Profiausführung
- Besonders ruhiger Lauf dank eines verwendungsfreien Maschinengehäuses und einem Unterbau aus Stahlblech
- Grossdimensionierter Grauguss-Sägetisch aus einem Stück, mit präziser geschliffener und polierter Oberfläche
- Komfortable Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung

- Sägebandschnellspannung, Schnitthöhenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala
- Leichtgängiger Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellklemmung und Lupe
- Inkl. Gehrungswinkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar und Sicherheitsschalter



#### Lasereinrichtung

- Alle Sägen sind serienmässig mit Lasereinrichtung zur schnellen und präzisen Anzeige der Schnittlinie ausgestattet



- Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-schnellklemmung, besonders leicht/präzise verschiebbar
- Leicht ablesbare Millimeterskala und integrierte Lupe



- Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung
- Oben und unten einstellbar



- Arbeitstisch in geschwenkter Position 0–45°



Modell	HBS 351	HBS 431	HBS 433	HBS 533
Arbeitstischabmessungen	500 × 356 mm	610 × 431 mm	610 × 431 mm	530 × 530 mm
Schnittgeschwindigkeiten	650/400 m/min	900/450 m/min	900/450 m/min	850/430 m/min
Schwungrad-ø	356 mm	430 mm	430 mm	530 mm
max. Schnitthöhe	200 mm	270 mm	270 mm	270 mm
max. Schnittbreite mit Anschlag	321 mm	370 mm	370 mm	474 mm
Bandsägeblattlänge	2562 mm	3345 mm	3345 mm	3865 mm
Präzisionsführung 3-Rollen	oben/unten	oben/unten	oben/unten	oben/unten
Sägetischneigung	-10° – +45°	-10° – +45°	-10° – +45°	-10° – +45°
Motorleistung 230 V/400 V/50 Hz	550 W/230 V	1,5 kW/230 V	1,5 kW/400 V	2,25 kW/400 V
Gewicht	89 kg	162 kg	159 kg	187 kg
Abmessungen	770 × 755 × 1750 mm	820 × 800 × 1852 mm	820 × 800 × 1852 mm	1020 × 880 × 1982 mm
Absaugstutzen-ø	120 mm	2 × 120 mm	2 × 120 mm	2 × 120 mm
Art. Nr.	<b>119 602</b>	<b>119 318</b>	<b>119 603</b>	<b>119 604</b>
Preis	<b>1'420.–</b>	<b>2'550.–</b>	<b>2'580.–</b>	<b>3'160.–</b>



**A. Fuerling**  
**Maschinen und Werkzeuge**  
**Luzernerstrasse 42**  
**5620 Bremgarten**

**Tel: 056 / 633'18'46**  
**Fax: 056 / 633'18'61**  
**web: www.fuerling.com**  
**mail: info@fuerling.com**

## HBS – Holzbandsägen HOLZKRAFT in schwerer Profi-Ausführung mit Sägeband-Schnellspannsystem

- Schwere, präzise Bandsägen in Profiausführung
- Hohes Eigengewicht, besonders ruhiger Lauf dank eines verwindungsfreiem Maschinengehäuses aus Stahl
- Grossdimensionierter Grauguss-Sägetisch aus einem Stück, mit präziser geschliffener und polierter Oberfläche
- Komfortable Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung
- Patentierte Tischneigevorrichtung, schwenkbar 0 – 45°
- Sägebandschnellspannung, Schnitthöhenverstellung über Handrad und Zahnstange mit Millimeterskala
- Leichtgängiger Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellklemmung und Lupe
- Inkl. Gehrungswinkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar und Sicherheitsschalter



### Lasereinrichtung

- Serienmässig mit Laser-Einrichtung zur schnellen und präzisen Anzeige der Schnittlinie



- Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-schnellklemmung, besonders leicht/präzise verschiebbar
- Leicht ablesbare Millimeterskala und integrierte Lupe



- Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung
- oben und unten einstellbar



Arbeitstisch in geschwenkter Position 0 – 45°



HBS 533 S

Modell	HBS 533 S	HBS 633 S
Arbeitstischabmessungen in mm	750 × 530	850 × 600
Schnittgeschwindigkeiten	1400 m/min	1615 m/min
Schwungrad-ø	530 mm	630 mm
max. Schnitthöhe	350 mm	400 mm
max. Schnittbreite mit Anschlag	465 mm	570 mm
max. Schnittbreite ohne Anschlag	510 mm	610 mm
Bandsägeblattlänge	4190 mm	4600 mm
Präzisionsführung 3-Rollen	oben/unten	oben/unten
Sägetischneigung	0° – +20° / 45°	0° – +20° / 45°
Motorleistung 400 V/50 Hz	4,1 kW	4,1 kW
Gewicht	285 kg	378 kg
Abmessungen in mm	1000 × 720 × 2040	1190 × 750 × 2060
Absaugstützen-ø	2 × 120 mm	2 × 120 mm
Art. Nr.	<b>119 605</b>	<b>119 456</b>
Preis	<b>4'420.–</b>	<b>5'470.–</b>



### Profi-Sägetischführung

- Der schwere, massive Sägetisch aus Grautisch wird leicht und bequem über eine Handrad-Zahnstangenführung verstellt
- Die Neigung ist stufenlos von 0° bis 45° einstellbar
- Patentierte



**A. Fürling**  
**Maschinen und Werkzeuge**  
 Luzernerstrasse 42  
 5620 Bremgarten

**Tel: 056 / 633'18'46**  
**Fax: 056 / 633'18'61**  
**web: www.fuerling.com**  
**mail: info@fuerling.com**



Unsere Holzbandsägen verfügen über folgende Merkmale:

- Stabiler Standfuss
- Profi-Qualität
- 2 Geschwindigkeiten (ab 430)
- Absauganschluss
- Schwenkbarer Tisch
- Parallelanschlag

ZUBEHÖR SEITE 37

## HOLZSÄGEN



**1'790.-**

exkl. vRG 18.52/MwSt. 1'637.35



**2'790.-**

exkl. vRG 18.52/MwSt. 2'562.42



**2'790.-**

exkl. vRG 18.52/MwSt. 2'562.42

Artikelnummer	120870	120871	120872
Motorspannung / -leistung	230 V / 0.55 kW	230 V / 1.3 kW	400 V / 1.5 kW
Schnittkapazität Breite	339 mm	410 mm	410 mm
mit Parallelanschlag	300 mm	370 mm	370 mm
Schnittkapazität Höhe	200 mm	300 mm	300 mm
Schwenkbar bis	links 10° / rechts 45°	links 10° / rechts 45°	links 10° / rechts 45°
Ausladung	345 mm	415 mm	415 mm
Tischmass	356 x 356 mm	430 x 430 mm	430 x 430 mm
Bandrad Ø	356 mm	430 mm	430 mm
Sägebandgeschwindigkeit	945 m/min <sup>-1</sup>	490 / 1000 m/min <sup>-1</sup>	490 / 1000 m/min <sup>-1</sup>
Sägebandmass	2560 x 10 x 0.65 mm 6Z	3340 x 12.7 x 0.5 mm 6Z	3340 x 12.7 x 0.5 mm 6Z
Tischhöhe	1066 mm	950 mm	950 mm
Anschluss Absaugung	Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm
Abmessung L / B / H	550 x 660 x 1'753 mm	820 x 670 x 1'880 mm	820 x 670 x 1'880 mm
Gewicht	78 kg	121 kg	121 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung D / F Sägeblatt 6Z	Bedienungsanleitung D / F Sägeblatt 6Z	Bedienungsanleitung D / F Sägeblatt 6Z Netzstecker 400 V (CEE 16)